peribest

PeriBest Pump C55 | Datasheet

Especificaciones técnicas

CAUDAL MAX (CONTINUO)
12000 l/h

CAPACIDAD
3,433 l/rev

MAX PRESIÓN DE DESCARGA
10 BAR

MAX TEMPERATURA
80 °C

DIÁMETRO INTERIOR
55mm

MATERIAL MANGUERA
NR, NBR,
EPDM, Hypalon

MATERIAL CONEXIONES
AISI-316, PP, PVDF (PTFE)



Funciones y beneficios

① **La mejor solución para dosificación y transferencia. Todo tipo de ácidos y productos corrosivos.**
Cuerpo de la bomba y tapa frontal recubiertas en ETFE, totalmente anticorrosivo.

② **Sensor de fugas de manguera y sistema de drenaje incluido**
Sensor de nivel de flotador y sistema de drenaje para evitar cualquier acumulación de productos corrosivos en el interior del cuerpo de la bomba.

③ **Diseño extremadamente robusto para la mayoría aplicaciones exigentes hasta 10 bar**
Vida útil inigualable de la bomba y equipo excelente rendimiento en cualquier condición de funcionamiento.

④ **Manguera peristáltica de última tecnología**
Vida útil de la manguera inigualable y excelente comportamiento del equipo ante cualquier condición de operación.

POTENCIA DE MOTOR NECESARIA (KW)

TEMPERATURA DE PRODUCTO (ºC)



PRESIÓN (kPA)	0 kPa	500 kPa	750 kPa	1000 kPa
TORQUE (Nm)	360	540	670	870



MODELO	A*	B	C	D	E	F	G	H*	I*	J	K	L	M	N	O	P
C55	947,1	107	95	129	380	39,5	156,5	820	684	690	660	820	143	554	16	DN50

* Pueden cambiar en función del accionamiento

peribest.com

Dirección Social
PeriBest Pumps S.L.
Carrer València, 17 – 19 Nave 2
08130 – Santa Perpètua a de la Mogoda

Instalaciones
PeriBest Pumps S.L.
Carrer València, 17 – 19 Nave 2
08130 – Santa Perpètua a de la Mogoda
Barcelona
Tel. +34 935 992 214